

Datum: 04.06.2026

OIB: HR13160244056
Telefon: +385 31 328 956
E-mail: info@hardware.hr
WWW: www.hardware.hr



**ASRock MB B850M PRO-A, S.AM5,
4xDDR5/8000(OC), PCIe 5.0, 2.5 G-
LAN, USB-C, HDMI/DP, mATX**

Kategorija: [Matične ploče](#)
Dobavljivost: **predviđena dostava 09.06.2026**
Šifra: **180462**

Cijena: 125,00€

(slika je simbolična)

Kratak opis

Značajke

- Podržava AMD Socket AM5 procesore Ryzen 9000, 8000G i 7000 serije
- mATX form-factor
- 4 × DDR5 DIMM-a, Dual Channel, podržava UDIMM (ECC i non-ECC), do 256 GB
- Podržava overclock do DDR5-8000+
- 1 × PCIe 5.0 x16, 1 × PCIe 4.0 x4
- 1 × M.2 (PCIe 5.0 x4), 2 × M.2 (PCIe 4.0 x4), 1 × M.2 Key-E (za WiFi/BT)
- Grafički izlazi: 1 × HDMI 2.1, 1 × DisplayPort 1.4
- Realtek ALC897 7.1-kanalni HD audio kodek
- 4 × SATA3 konektora
- Zadnja I/O: 1 × USB-C 3.1 (10 Gb/s), 1 × USB-A 3.1 (10 Gb/s), 2 × USB-A 3.0 (5 Gb/s), 4 × USB-A 2.0 (480 Mb/s)
- 2.5 Gigabit LAN (Realtek RTL8125BG)
- BIOS Flashback tipka, podrška za RAID 0/1/10 (SATA i M.2)
- Dimenzije: 244 × 244 mm

Specifikacije

- Jedinstvena značajka
- Kompaktni mATX dizajn s velikim performansama
 - Podrška za PCIe 5.0 i DDR5 overclocking
 - Robusna stabilnost zahvaljujući kvalitetnom napajanju i Sony komponentama
 - Brza mrežna povezanost: 2.5 G LAN
 - Jednostavno ažuriranje BIOS-a bez procesora (BIOS Flashback)
 - CPU: Podrška za AMD Ryzen™ serije 9000 / 8000G / 7000
 - Čipset: AMD B850

Memorija

- DDR5 dvokanalna memorija
- 4 × DIMM utora
- Podržava DDR5 ECC i non-ECC UDIMM do 256 GB
- Overclock do DDR5-8000+
- Podrška za XMP i EXPO profile

BIOS

- UEFI BIOS s podrškom za BIOS Flashback

Grafika

- Ovisi o procesoru (iGPU), izlazi: HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4

Zvuk

- 7.1-kanalni HD audio (Realtek ALC897)

LAN

- 2.5 Gigabit LAN (Realtek RTL8125BG)

Utori (Ekspanzija)

- 1 × PCIe 5.0 x16
- 1 × PCIe 4.0 x4
- 1 × M.2 Key-E (WiFi/BT)

Pohrana

- 1 × M.2 (PCIe 5.0 x4)
- 2 × M.2 (PCIe 4.0 x4)
- 4 × SATA3 konektora
- Podrška za RAID 0, 1, 10 (SATA i M.2)

USB

Zadnji panel:

- 1 × USB-C 3.1 (10 Gb/s)
- 1 × USB-A 3.1 (10 Gb/s)
- 2 × USB-A 3.0 (5 Gb/s)
- 4 × USB-A 2.0 (480 Mb/s)

I/O na stražnjoj ploči

- HDMI, DisplayPort, USB-C, USB-A, LAN, audio konektori, BIOS Flashback tipka

Softver i UEFI

- Post Status Checker (EZ Troubleshooter)
- BIOS Flashback
- UEFI sučelje

Oblik

- Micro-ATX (244 × 244 mm)
-