

Datum: 19.04.2026

OIB: HR13160244056
Telefon: +385 31 328 956
E-mail: info@hardware.hr
WWW: www.hardware.hr

**Enermax 550W MaxPro IV, ATX 2.4,
80+, aktivan PFC, 2×PCIe, 3×SATA,
24-pina, 120mm ventilator**



Kategorija: [Napajanja](#)
Dobavljivost: **predviđena dostava 24.04.2026**
Šifra: **179275**

Cijena: 53,00€

(slika je simbolična)

Brend: ENERMAX
Zaliha: Na skladištu

Kratak opis

- Napajanje MAXPRO IV 550W certificirano je od strane 80 PLUS 230V EU, pružajući do 85% učinkovitosti pri 50% opterećenja.

80 PLUS Standard 230V EU certificiran
- Postiže do 85% učinkovitosti 50% opterećenja pod 230Vac.
Sukladan zahtjevima učinkovitosti EU standarda 80 PLUS 230V

Japanski primarni kondenzator

- Korištenje japanskog primarnog kondenzatora produljuje životni vijek PSU-a.

Nemodularni kabeli s mrežastim omotačem

- Kabeli s mrežastim rukavima nude meku teksturu, olakšavajući upravljanje kabelima i poboljšavajući estetiku i protok zraka unutar građe vašeg računala.

Ugrađena industrijska zaštita

- MAXPRO IV 550W napajanje opremljeno je opsežnim zaštitnim mehanizmima industrijske razine kako bi se osigurala sigurnost i dugovječnost vaših komponenti.

2014. i 2013. ErP spreman!

<0,5 W potrošnje energije u stanju pripravnosti (s matičnom pločom s omogućenom ErP Lot 6 iz 2013.). U skladu sa standardima 2013 ErP Lot 6 & 2014 ErP Lot 3.

Značajke

- 80 PLUS Standard 230V EU certificiran
- Japanski primarni kondenzator
- Vrhunski pojedinačni kabel s mrežastim omotačem
- Jedna +12V tračnica

Specifikacije

- 80 PLUS Učinkovitost: Standardna
- Modularno: Nemodularno
- Vrsta kabela: Kabel s mrežastim omotačem
- Ukupna snaga (W): 550
- Ulazni napon (V): 200-240
- Ulazna struja (A): 5
- Ulazna frekvencija (Hz): 50-60
- Veličina ventilatora (mm): 120
- Radna temperatura (°C): 40
- MTBF (sati): >100K
- Zaštita: OVP, UVP, OPP, SCP
- Dimenzija (D x Š x V), (mm): 140 x 150 x 86

Izlaz

- +3,3 V(A): 15
- +5V(A): 15
- +12V1(A): 41
- -12V(A) : 0,3
- +5Vsb(A): 2,5
- Kombinirana snaga 12V (W): 492
- Kombinirana snaga 3,3 V + 5 V (W): 100

Kabeli i konektori

- Matična ploča 24 (20+4) pin: 1 [55 cm]
 - CPU (4+4) Pin: 1 60 cm]
 - PCIe (6+2) pin + (6+2) pin: 2 [50+15 cm]
 - SATA + 4P Molex : 3+2 [1x 40+15 cm] [1x 40+15+15 cm]
-