

Datum: 02.06.2026

OIB: HR13160244056
Telefon: +385 31 328 956
E-mail: info@hardware.hr
WWW: www.hardware.hr



**Enermax 650W CyberG II, ATX 3.1, 80+
GOLD, 2×PCIe, 4×SATA, 24-pina,
120mm ventilator**

Kategorija: [Napajanja](#)
Dobavljivost: **predviđena dostava 05.06.2026**
Šifra: **180583**

Cijena: 82,00€

(slika je simbolična)

Brend: ENERMAX
Zaliha: Na skladištu

Kratak opis

80 PLUS ZLATNI CERTIFICIRANO

- CyberG II 650W napajanje ima 80 PLUS Gold certifikat s učinkovitošću do 93% pri standardnom opterećenju.

SPREMAN ZA ATX 3.1

- CyberG II 650W napajanje zadovoljava Intel ATX 3.1 standarde i može podržati 2x ukupno povećanje snage i 3x povećanje snage GPU-a kako bi se osigurale vrhunske performanse grafičkih kartica koje troše puno energije.

100% JAPANSKE KONDENZATORE

- CyberG II napajanje od 650 W uključuje 100% industrijske japanske kondenzatore s visokokvalitetnim materijalima i proizvodnim procesima, osiguravajući stabilne i dosljedne performanse.

CERTIFICIRANO ZA RAD NA NADMORSKOJ VISINI OD 5000 M

- CyberG II 650W napajanje dizajnirano je s visokokvalitetnim komponentama i optimiziranim rasporedom za vrhunsku izolaciju i hlađenje. Može kontinuirano raditi na 40°C i na nadmorskim visinama do 5000 metara, što ga čini prikladnim za širok raspon okruženja.

DIZAJN PLOSKOG CRNOG KABLA BEZ MODULA

- CyberG II 650W napajanje dolazi s nemodularnim crnim ravnim kabelima, dizajniranim za jednostavnu instalaciju kabela.

Značajke

- Integriran s Intel ATX 3.1
- Nemodularni 80 PLUS Gold certifikat
- 100% japanski kondenzatori industrijske kvalitete
- Ventilator s čahurnim ležajem 120 mm
- Dizajn potpuno crnog ravnog kabela

Specifikacije

- 80 PLUS učinkovitost: Zlatna
- Modularni: Nemodularni
- Vrsta kabela: Crni ravni
- Ukupna snaga (W): 650
- Ulazni napon (V): 100-240
- Ulazna struja (A): 10-6
- Ulazna frekvencija (Hz): 50-60
- Veličina ventilatora (mm): 120
- Radna temperatura (°C): 40
- MTBF (sati): >100 tisuća
- Zaštita: OCP, OVP, UVP, OPP, OTP, SCP
- Dimenzije (D x Š x V), (mm): 140 x 150 x 86
- Izlaz
- * +3,3 V (A): 20
- * +5 V (A): 20
- * +12V1(A): 54,1
- * -12 V (A): 0,4
- * +5Vsb(A): 2,5
- Kombinirana snaga 12 V (W): 649,2
- Kombinirana snaga 3,3 V + 5 V (W): 100

Kablovi i konektori

- ATX matična ploča 20+4 pina: 1 (1 x 60 cm)
 - CPU (4+4)+(4+4) pinovi: 2 (1 x 60/15 cm)
 - PCIe (6+2)+(6+2) pinovi: 2 (1 x 55/15 cm)
 - 2 x SATA + 1 x 4P Molex: 4+2 (2 x 45/15/15 cm)
-