

Datum: 19.04.2026

OIB: HR13160244056
Telefon: +385 31 328 956
E-mail: info@hardware.hr
WWW: www.hardware.hr

**Enermax 750W CyberG II, ATX 3.1, 80+
GOLD, 2×PCIe, 5×SATA, 24-pina,
120mm ventilator**



Kategorija: [Napajanja](#)
Dobavljivost: **predviđena dostava 24.04.2026**
Šifra: 179251

Cijena: 94,00€

(slika je simbolična)

Brend: ENERMAX
Zaliha: Na skladištu

Kratak opis

80 PLUS GOLD CERTIFICIRANO

- Napajanje CyberG II 750W ima 80 PLUS Gold certifikat s učinkovitošću do 93% pri standardnom opterećenju.

SPREMNO ZA ATX 3.1

- Napajanje CyberG II 750W zadovoljava Intel ATX 3.1 standarde i može podržati 2x ukupno povećanje snage i 3x povećanje snage GPU-a kako bi se osigurale vrhunske performanse grafičkih kartica koje zahtijevaju puno energije.

100% JAPANSKI KONDENZATORI

- Napajanje CyberG II 750W uključuje 100% industrijske japanske kondenzatore s visokokvalitetnim materijalima i proizvodnim procesima, osiguravajući stabilne i dosljedne performanse.

CERTIFICIRANO ZA RAD NA NADMORSKOJ VISINI OD 5000 M

- Napajanje CyberG II 750W dizajnirano je s visokokvalitetnim komponentama i optimiziranim rasporedom za vrhunsku izolaciju i hlađenje. Može kontinuirano raditi na 40°C i na nadmorskim visinama do 5000 metara, što ga čini prikladnim za širok raspon okruženja.

DIZAJN NEMODULARNOG CRNOG RAVNOG KABLA

- CyberG II 750W napajanje dolazi s nemodularnim crnim ravnim kabelima, dizajniranim za jednostavnu instalaciju kabela.

Značajke

- Integrirano s Intel ATX 3.1
- Nemodularno 80 PLUS Gold certificirano
- Nudi 600W 12V-2x6 kabel
- Industrijski kondenzatori 100% japanski
- Ventilator s čahurnim ležajem 120 mm
- Dizajn s ravnim crnim kabelom

Specifikacije

- 80 PLUS učinkovitost: Zlatna
- Modularno: Nemodularno
- Vrsta kabela: Crni ravni
- Ukupna snaga (W): 750
- Ulazni napon (V): 100-240
- Ulazna struja (A): 10-6
- Ulazna frekvencija (Hz): 50-60
- Veličina ventilatora (mm): 120
- Radna temperatura (°C): 40
- MTBF (sati): >100K
- Zaštita: OCP, OVP, UVP, OPP, OTP, SCP
- Dimenzije (D x Š x V), (mm): 140 x 150 x 86
- Izlaz
- * +3,3 V (A): 20
- * +5 V (A): 20
- * +12 V1 (A): 62,4
- * -12 V (A): 0,4
- * +5 V sb (A): 2,5
- Kombinirana snaga 12 V (W): 748,8
- Kombinirana snaga 3,3 V + 5 V (W): 100

Kablovi i konektori

- ATX matična ploča 20+4 pin: 1 (1 x 60 cm)
 - CPU (4+4)+(4+4) pin: 2 (1x60/15 cm)
 - PCIe (6+2)+(6+2) pin: 2 (1x55/15 cm)
 - 12 V - 2x6: 1 (1x60 cm)
 - 3 x SATA + 1 x 4P Molex: 3 + 1 (1x45/15/15/15 cm)
 - 2 x SATA + 2 x 4P Molex: 2 + 2 (1x45/15/15/15 cm)
-