

Datum: 03.06.2026

OIB: HR13160244056  
Telefon: +385 31 328 956  
E-mail: [info@hardware.hr](mailto:info@hardware.hr)  
WWW: [www.hardware.hr](http://www.hardware.hr)



**[Enermax 750W Revolution III, ATX 3.1,  
80+ GOLD, modularno, 3×PCIe,  
9×SATA, 24-pina, 120mm ventilator](#)**

Kategorija: [Napajanja](#)  
Dobavljivost: **predviđena dostava 09.06.2026**  
Šifra: **180554**

**Cijena: 100,00€**

(slika je simbolična)

Brend: ENERMAX  
Zaliha: Na skladištu

## Kratak opis

### 80 PLUS ZLATNI CERTIFICIRANO

- REVOLUTION III napajanje od 750 W ima 80 PLUS Gold certifikat s učinkovitošću do 93% pri standardnom opterećenju.

### SPREMAN ZA ATX 3.1

- REVOLUTION III napajanje zadovoljava Intel ATX 3.1 standarde kako bi se osigurala vrhunske performanse grafičkih kartica koje troše puno energije.

### 100% JAPANSKE KONDENZATORE

- REVOLUTION III napajanje od 650 W uključuje 100% industrijske japanske kondenzatore s visokokvalitetnim materijalima i proizvodnim procesima, osiguravajući stabilne i konzistentne performanse.

### FLUIDNI DINAMIČKI LEŽAJ

- F.D.B. Ventilator (fluidni dinamički ležaj) omogućuje tihi rad uz održavanje performansi hlađenja.

### CERTIFICIRANO ZA RAD NA NADMORSKOJ VISINI OD 5000 M

- REVOLUTION III napajanje od 750 W dizajnirano je s visokokvalitetnim komponentama i optimiziranim rasporedom za vrhunsku izolaciju i hlađenje. Može kontinuirano raditi na 40°C i na nadmorskim visinama do 5000 metara, što ga čini prikladnim za širok raspon okruženja.

### PREMIUM KABLOVI S MREŽASTIM OMOTAČEM

- REVOLUTION III napajanje od 750 W ima vrhunske, pojedinačno mrežaste kabele s češljevima za čistu i organiziranu konstrukciju. Modularne utičnice, nagnute na jednu stranu, nude jednostavno vođenje i upravljanje kabelima.

### Značajke

- Integriran s Intel ATX 3.1
- Potpuno modularno, 80 PLUS Gold certificirano
- Uklučen jedan 450W izvorni 12V-2x6 kabel
- 100% japanski kondenzatori industrijske kvalitete
- Ultra tihi 120 mm FDB ventilator
- Kabeli s mrežastim omotačem s kompletom od 16 češljeva za kabele

### Specifikacije

- 80 PLUS učinkovitost: Zlatna
- Modularno: Potpuno modularno
- Vrsta kabela: Pojedinačno mrežasti kabel
- Ukupna snaga (W): 750
- Ulazni napon (V): 100-240
- Ulazna struja (A): 10-6
- Ulazna frekvencija (Hz): 50-60
- Veličina ventilatora (mm): 120
- Radna temperatura (°C): 40
- MTBF (sati): >100 tisuća
- Zaštita: OCP, OVP, UVP, OPP, OTP, SCP
- Dimenzije (D x Š x V), (mm): 140 x 150 x 86
- Izlaz
- \* +3,3 V (A): 20
- \* +5 V (A): 20
- \* +12V1 (A): 54,1
- \* -12 V (A): 0,4
- \* +5Vsb(A): 2,5
- Kombinirana snaga 12 V (W): 649,2
- Kombinirana snaga 3,3 V + 5 V (W): 100

### Kablovi i konektori

- Matična ploča 24 (20+4) pinska: 1 (1x 60 cm)
  - CPU (4+4)+(4+4) pinovi: 1 (1x65cm)
  - CPU (4+4)+(4+4) Pin: 2 (1x60/15cm)
  - 12V-2x6 12+4 pin: 1 (1x60cm)
  - PCIe 6+2pin: 1 (1x60cm)
  - PCIe (6+2)+(6+2) Pin: 2 (1x55+15cm)
  - 3\*SATA + 4P Molex: 9+3 (3x45/15/15/15cm)
-