

Datum: 03.03.2026

OIB: HR13160244056
Telefon: +385 31 328 956
E-mail: info@hardware.hr
WWW: www.hardware.hr

Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2, AM4, ATX

Kategorija: [Matične ploče](#)
Dobavljivost:
Šifra: **178029**

Cijena: 189,00€



(slika je simbolična)

Brend: giga
Stanje: NOVO
Zaliha: Preveri zalogo

Kratak opis	
Model	B550 AORUS ELITE AX V2 (rev. 1.0)
Podržani procesori	AMD Ryzen™ 5000 Series/ Ryzen™ 5000 G-Series/ Ryzen™ 4000 G-Series and Ryzen™ 3000 Series
Chipset	AMD B550 4 x DDR4 DIMM utičnice koje podržavaju do 128 GB (32 GB pojedinačnog DIMM kapaciteta) sistemske memorije Podrška za DDR4 4733(O.C.) / 4600(O.C.) / 4400(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C) / 3400(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memorijske module
Memorija	Dvokanalna memorijska arhitektura Podrška za ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module Podrška za ECC memoriju (ECC način) razlikuje se ovisno o procesoru Podrška za ne-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module Podrška za memorijske module Extreme Memory Profile (XMP)
Utori za proširenje	1 x PCI Express x16 utor (PCIEX16), integriran u CPU: Procesori AMD Ryzen™ serije 5000 i serije Ryzen™ 3000 podržavaju način rada PCIe 4.0 x16 Procesori AMD Ryzen™ Ryzen™ 5000 G-serije i Ryzen™ 4000 G-serije podržavaju PCIe 3.0 x16 način rada 1 x PCI Express x16 utor (PCIEX2), integriran u čipset: Podržava PCIe 3.0 x2 način rada 1 x PCI Express x16 utor (PCIEX1_2), integriran u čipset: Podržava PCIe 3.0 x1 način rada 1 x PCI Express x1 utor (PCIEX1_1), integriran u čipset: Podržava PCIe 3.0 x1 način rada Unutarnji: 1 x 24-pinski ATX glavni konektor za napajanje 1 x 8-pinski ATX 12V konektor za napajanje 2 x M.2 Socket 3 konektora 4 x SATA 6Gb/s konektora 1 x priključak za CPU ventilator 1 x vodeno hlađenje CPU ventilatora 3 x priključka ventilatora sustava 1 x LED traka hladnjaka procesora/zaglavlje RGB LED trake 2 x adresabilna zaglavlja LED trake 2 x RGB LED trake zaglavlja 1 x zaglavlje prednje ploče 1 x audio priključak na prednjoj ploči 1 x USB Type-C™ priključak, s podrškom za USB 3.2 Gen 1
I/O konektori	1 x USB 3.2 Gen 1 priključak 2 x USB 2.0/1.1 konektora 1 x zaglavlje Trusted Platform Module (TPM) (2x6 pinova, samo za GC-TPM2.0_S modul) 1 x Clear CMOS
	Stražnji: 1 x DisplayPort 1 x HDMI 2 x SMA antenski konektor (2T2R) 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A priključka (crveni) 3 x USB 3.2 Gen 1 porta 2 x USB 2.0/1.1 porta 1 x Q-Flash Plus 1 x RJ-45 1 x optički S/PDIF izlazni konektor 5 x audio priključaka
Audio	Realtek® ALC1200 codec High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel Podrška za S/PDIF izlaz
LAN	Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit)
Dimenzije	ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm
Ostalo	WIFI a, b, g, n, ac sa značajkama Wave 2, ax, podrška za 2,4/5 GHz Dual-Band BLUETOOTH 5 Podrška za bežični standard 11ax 160MHz i brzinu prijenosa podataka do 2,4 Gbps Podrška za: Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit
Napomena	Više detalja o proizvodu možete pronaći ovdje .