

Datum: 29.03.2026

OIB: HR13160244056
Telefon: +385 31 328 956
E-mail: info@hardware.hr
WWW: www.hardware.hr



(slika je simbolična)

Kstar inverter BluE-G 3000D LCD

Kategorija: [3D printeri](#)

Dobavljivost: **predviđena dostava 06.04.2026**

Šifra: **55239**

Cijena: 558,00€

Brend: kst
Stanje: NOVO
Zaliha: Na skladištu

Kratak opis

Model	BluE-G 3000D
Najveći istosmjerni napon	600V
Nominalni napon	380V
Napon pokretanja	100V
Max.raspon za pretvaranje energije (MPPT)	80V-560V
Broj MPPT ulaza	2
Nizova po jednom MPPT ulazu	1
Najveća ulazna jakost struje po MPPT ulazu	15A
Najveća jakost struje kratkog spoja po MPPT ulazu	18A
Nominalna izlazna snaga, izmjenično	3000W
Najveća izlazna snaga, izmjenično	3300VA
Nominalni izmjenični napon	230V L-N
Raspon frekvencije izmjenične mreže	50Hz / 60Hz±5Hz
Najveća jakost izlazne struje	14.4A
Faktor snage	0.8
THDi (ukupna harmonička izobličenja)	do 3%
Najveća učinkovitost	98.1%
Učinkovitost Euro	97.7%
Istosmjerni preklopnik	da
Nadstruja izlaza	da
Zaštita od otočnog rada	da
Zaštita od obrnutog istosmjernog polariteta	da
Otkrivanje kvara u nizu	da
Zaštita od prenapona, izmjenični/istosmjerno	DC: tip II / AC: tip III
Otkrivanje otočnog rada	da
Zaštita od izmjeničnog kratkog spoja	da
Dimenzije Š x V x D	380 x 380 x 150 mm
Masa	10 kg
Raspon radne temperature	od -25°C do 60°C
Vrsta hlađenja	prirodno
Max. nadmorska visina za rad	do 4000 m
Max. vlaga za rad	0-100%
Vrsta stezaljki za izmjeničnu struju	Quick Connector
Klasa zaštite IP	IP65
Topologija	bez transformatora
Komunikacija	RS485/WIFI/4G
Zaslon	LCD
Certifikati i norma	EN/IEC62109-1/2; IEC/EN61000-6-2; IEC/EN61000-6-4; IEC61683;IEC60068;IEC60529;IEC62116; IEC61727;EN50549-1;AS 4777.2;NRS 097;VDE-AR-N-4105;VDE 0126-1-1;CEI0-21;G98;G99;C10/C11;TED749; UNE2170001;UNE217002;NB/T32004-2018;GB/T19964-2012;INMETRO