

Datum: 19.11.2025

OIB: HR13160244056
Telefon: +385 31 328 956
E-mail: info@hardware.hr
WWW: www.hardware.hr



(slika je simbolična)

**Mercusys bežični N 4G LTE usmjerivač
(Router) 300Mbps (2.4GHz),
802.11b/g/n, interni 4G modem,
1xLAN/1xWAN, utor za SIM karticu**

Kategorija: [MERCUSYS - MREŽNA OPREMA](#)
Dobavljivost: **predviđena dostava 25.11.2025**
Šifra: **173746**

Cijena: 35,00€

Brend: MERCUSYS
Zaliha: Na skladištu

Kratak opis

4G mreža - Podijelite pristup internetu s do 32 Wi-Fi uređaja i uživajte u brzinama preuzimanja do 150 Mbps Priključite SIM karticu i igrajte - Nisu potrebne konfiguracije, kompatibilnost SIM kartica osigurana je godinama testiranja na terenu 300 Mbps WiFi - Brzi WiFi brzine do 300 Mbps za dijeljenje vaše mreže Način Wi-Fi usmjerivača - Priključite Ethernet kabel u LAN/WAN priključak za fleksibilan pristup ako ne možete dobiti 4G vezu **Specifikacije** Bežični - Bežični standardi: IEEE 802.11b/g/n - Frekvencija: 2,4 GHz - WiFi brzine: 300 Mbps - Prijemna osjetljivost * 11g 54M: -74 dBm * 11n HT20: -71 dBm * 11n HT40: -68 dBm - Snaga prijenosa: < 20 dBm (2,4 GHz) - Bežična sigurnost: WPA-PSK / WPA2-PSK - Bežične funkcije: Omogućiti/onemogućiti bežični radio, bežični raspored, WMM, bežična statistika Hardver - Dimenzije: 95x61,05x165,97 mm - Sučelja * 1x 10/100Mbps LAN/WAN priključak * 1 x 10/100 Mbps LAN priključak * 2x 4G/3G vanjski antenski priključci * 1x utor za Nano SIM karticu - Gumb: Gumb WPS/Reset - Ethernet priključci * 1x 10/100 Mbps LAN/WAN priključak + * 1 x 10/100 Mbps LAN - Vrsta mreže - EU: * FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz) * TDD-LTE: B38/B40 (2600/2300 MHz) * HSPA+/UMTS: B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz) - UN: * FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 (2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/1700 MHz) * TDD-LTE: B40 (2300 MHz) * HSPA+/UMTS: B1/B2/B4/B5/B8 (2100/1900/1700/850/900 MHz) Softver - DHCP: poslužitelj Drugi - Sadržaj paketa * 300 Mbps bežični N 4G LTE usmjerivač (MB110-4G) * Adapter za napajanje * RJ45 Ethernet kabel * Vodič za brzu instalaciju Okoliš - Radna temperatura: 0°C~40°C (32°F~104°F) - Temperatura skladištenja: -40°C~60°C (-40°F~140°F) - Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije - Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije