

Datum: 29.03.2026

OIB: HR13160244056
Telefon: +385 31 328 956
E-mail: info@hardware.hr
WWW: www.hardware.hr



(slika je simbolična)

**Sofar 3f inv.80KTLX-
G3,6MPPT,88kVA,WiFi,DC/AC,80kW**

Kategorija: [3D printeri](#)

Dobavljivost: **predviđena dostava 06.04.2026**

Šifra: **45635**

Cijena: 5.525,00€

Brend: sof
Stanje: NOVO
Zaliha: Na skladištu

Kratak opis	
Model	Sofar 3f inv.80KTLX-G3
Ulaz (istosmjerno)	Preporučena maks. ulazna snaga (Wp) 120000 Maks. ulazni napon (V) 1100 Napon pokretanja (V) 200 Nazivni ulazni napon (V) 620 MPPT radni napon (V) 180 – 1000 Puna snaga MPPT raspon napona (V) 550 – 800 Maks. ulazna MPPT struja (A) 6*40 Maks. ulazna struja kratkog spoja (A) 6*60
Max.raspon za pretvaranje energije (MPPT)	Broj MPP trackera 6 Broj DC ulaza 2 po MPPT Nazivna snaga (W) 80000 Maks. AC snaga (VA) 88000 Maks. izlazna struja (A) 133.3 Nazivni mrežni napon 3 / N / PE, 230 / 400 Raspon napona mreže 310 – 480 Vac (prema lokalnom standardu)
Izlaz (izmjenično)	Nazivna frekvencija 50 / 60 Hz Raspon frekvencije mreže 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (prema lokalnom standardu) Podesivi raspon aktivne snage 0 – 100% THDi 3% Faktor snage 1 zadani (podesivo +/-0,8)
Najveća učinkovitost	Maks. učinkovitost do 98,7%
Učinkovitost Euro	98,20%
Zaštite	DC zaštita od obrnutog polariteta: Da Zaštita od otoka: Da Zaštita od odvodne struje: Da Praćenje zemljospoja: Da Praćenje grešaka niza PV polja: Da Funkcija protiv povratne snage: Da DC prekidač Opcija Ulaz/izlaz SPD PV: tip II standard, opcija: tip I. AC: tip II standard
Dimenzije Š x V x D	(mm) 687*561*275
Masa	(kg) 50
Raspon radne temperature	Raspon temperature okoline -30°C – 60°C
Vrsta hlađenja	Ventilator
Max. nadmorska visina za rad	Maks. radna visina 4000 m
Max. vlaga za rad	Dopušteni raspon relativne vlažnosti 0 – 100%
Klasa zaštite IP	IP66
Topologija	bez transformatora
Komunikacija	RS485 / WiFi / Bluetooth, opcija: Ethernet
Zaslon	LCD zaslon, aplikacija putem Bluetootha
Ostalo	Jamstvo 10 godina
Napomena	Više detalja možete naći ovdje .