

Datum: 29.03.2026

OIB: HR13160244056
Telefon: +385 31 328 956
E-mail: info@hardware.hr
WWW: www.hardware.hr



SolarEdge 3f inv. SE20K,DC SPD,20kW

Kategorija: [3D printeri](#)

Dobavljivost: **predviđena dostava 06.04.2026**

Šifra: **43039**

Cijena: 3.190,00€

(slika je simbolična)

Brend: sol
Stanje: NOVO
Zaliha: Na skladištu

Kratak opis

Model	Solaredge - SE20K-RW00IBNM4 inverter
Ulaz (istosmjerno)	Maksimalna istosmjerna snaga (Modul STC): 30000 W Bez transformatora, neuzemljeno: Da Maksimalni ulazni napon DC+ do DC- 1000 Vdc Nazivni ulazni napon DC+ do DC- 750 Vdc Maksimalna ulazna struja: 29 Adc Zaštita od obrnutog polariteta Da Detekcija izolacije zemljospoja: osjetljivost od 167 kΩ Maksimalna učinkovitost pretvarača 98 % Europska ponderirana učinkovitost 97,7 % Noćna potrošnja energije: 4 W Nazivna AC aktivna izlazna snaga: 20001 W Maksimalna AC prividna izlazna snaga: 20001 VA ACOizlazni napon - linija do linije/linija do neutralne (nominalno): 400 / 230 Vac AC izlazni napon - Linija do neutralne (raspon) 184 - 264,5 Vac AC frekvencija 50/60 ± 5 Hz Priključci AC izlazne linije: 29 Aac Podržane mreže - tri faze: 3 / N / PE (WYE s neutralnim), 3 / PE Nadzor komunalnih usluga, podesivi faktor snage, podesivi pragovi za zemlju: Da
Izlaz (izmjenično)	
THDi (ukupna harmonička izobličenja)	3 %
Zaštite	Integrirana zaštita od električnog luka: korisnički konfigurirana (prema UL1699B) RS485 zaštita od prenapona: Optional DC zaštita od prenapona - Type II, field, replaceable, integrated AC zaštita od prenapona - Type II, field, replaceable, integrated
Zaštita od otočnog rada	Da
Dimenzije Š x V x D	550 x 317 x 273 mm
Masa	32 kg
Raspon radne temperature	-40 do +60(6) °C
Vrsta hlađenja	Ventilator za hlađenje (korisnički zamjenjiv)
Klasa zaštite IP	IP65 - vanjski i unutarnji
Komunikacija	RS485, Ethernet, Wi-Fi (izborno), Mobilna mreža (izborno) Puštanje pretvarača u pogon S mobilnom aplikacijom SetApp koja koristi ugrađenu Wi-Fi pristupnu točku za lokalnu vezu Pametno upravljanje energijom Ograničenje izvoza
Ostalo	SPECIFIKACIJE UGRADNJE Promjer uvodnice AC izlaza / presjek žice: mm / 4 - 16 mm ² DC ulaz: 4 para MC4
Napomena	Više detalja možete naći ovdje .