

Datum: 29.03.2026

OIB: HR13160244056  
Telefon: +385 31 328 956  
E-mail: [info@hardware.hr](mailto:info@hardware.hr)  
WWW: [www.hardware.hr](http://www.hardware.hr)

### SolarEdge PowOpti S650B, do 650Wp, Isc 15a

Kategorija: [3D printeri](#)

Dobavljivost: **predviđena dostava 06.04.2026**

Šifra: **174446**

**Cijena: 115,00€**



(slika je simbolična)

Brend: sol  
Stanje: NOVO  
Zaliha: Na skladištu

Kratak opis

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model               | SolarEdge PowOpti S650B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ulaz ( istosmjerno) | Nazivna ulazna istosmjerna snaga: 650 W<br>Apsolutni maksimalni ulazni napon (Voc): 85 Vdc<br>MPPT radni raspon: 12,5 - 85 Vdc<br>Maksimalna struja kratkog spoja (Isc) spojenog PV modula: 16.5A Adc<br>Maksimalna učinkovitost: 99,5 %<br>Ponderirana učinkovitost: 98,6 %<br>Prenaponska kategorija: II<br>Maksimalna izlazna struja: 15 ADC<br>Maksimalni izlazni napon: 80 Vdc                                                    |
| Izlaz (izmjenično)  | IZLAZ TIJEKOM PRIPRAVNOSTI (OPTIMIZATOR SNAGE ISKLJUČEN OD INVERTERA ILI INVERTER ISKLJUČEN)<br>Sigurnosni izlazni napon po Power Optimizeru 1 ± 0,1 Vdc                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dimenzije Š x V x D | Dimenzije (Š x D x V): 129 x 165 x 45 mm<br>Težina: 790 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Klasa zaštite IP    | IP68<br>EMC: FCC dio 15 klasa B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, CISPR11, EN-55011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Certifikati i norma | Sigurnost: IEC62109-1 (klasa sigurnosti II), UL1741<br>Materijal: UL94 V-0, UV otporan<br>RoHS: Da<br>Sigurnost od požara: VDE-AR-E 2100-712:2018-12<br>SPECIFIKACIJE UGRADNJE<br>Maksimalni dopušteni napon sustava: 1000 Vdc<br>Ulazni konektor: MC4<br>Duljina ulazne žice: 0,1 m<br>Izlazni konektor: MC4<br>Duljina izlazne žice: (+) 2,3, (-) 0,10 m<br>Raspon radne temperature: -40 do +85 °C<br>Relativna vlažnost: 0 - 100 % |
| Ostalo              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |