

Datum: 19.03.2026

OIB: HR13160244056
Telefon: +385 31 328 956
E-mail: info@hardware.hr
WWW: www.hardware.hr

[Sony Alpha ILCE-7M3B 24.2MP/4K HDR/3" LCD](#)

Kategorija: [Digitalni fotoaparati](#)
Dobavljivost: **predviđena dostava 27.03.2026**
Šifra: **178553**

Cijena: 2.189,00€



(slika je simbolična)

Brend: SONY
Stanje: NOVO
Zaliha: Na skladištu

Kratak opis	
Model	ILCE-7M3
Senzor	Omjer širine i visine: 3:2 Broj piksela (efektivnih): Pribl. 24,2 megapiksela Broj piksela (ukupno): Pribl. 25,3 megapiksela Vrsta senzora: Exmor R CMOS senzor punog kadra od 35 mm (35,6 x 23,8 mm) Sustav protiv prašine: Zaštitni sloj na optičkom filtru i mehanizmu za pomicanje senzora slike
Zaslon	Vrsta monitora: TFT dijagonale 7,5 cm (3.0) Broj točaka: 921 600 točaka Zaslon koji reagira na dodir: Da Quick Navi: Da
Fokus	Vrsta fokusa: Brzo hibridno automatsko fokusiranje (automatsko fokusiranje s prepoznavanjem faza / automatsko fokusiranje s prepoznavanjem kontrasta) Senzor fokusa: Exmor R CMOS senzor Raspon osjetljivosti fokusa: EV-3 do EV20 (ekvivalent vrijednosti ISO100 s montiranim objektivom F2,0) AF Illuminator: Da (uz ugrađenu LED diodu) Domet AF osvjetljenja: Pribl. 0,3 m - pribl. 3 m (uz montiran FE 28 - 70 mm F 3,5 - 5,6 OSS)
Ekspozicija	Vrsta mjerenja: Mjerenje s procjenom u 1200 zona Senzor za mjerenje: Exmor R CMOS senzor Osjetljivost mjerenja: EV-3 do EV20 (uz ekvivalent ISO 100 s montiranim objektivom od F2.0) Način rada mjerenja: Više segmenata, centrirano mjerenje, mjerenje svjetlomjerom, mjerenje svjetlomjerom (standardno/široko), prosjek na cijelom zaslonu, osvijetljeno Kompenzacija ekspozicije: +/- 5,0 EV (mogućnost odabira koraka od 1/3 EV i 1/2 EV) (s kotačićem za kompenzaciju ekspozicije: +/- 3 EV (koraci od 1/3 EV)) Snimanje bez treperjenja: Da
Podešavanje bijele boje	Načini prilagodbe bijele boje: Automatski / Dnevno svjetlo / Sjena / Oblačno / Umjetna rasvjeta / Fluorescentno Topla bijela Hladna bijela / Dnevna bijela / Dnevno svjetlo/ Bljeskalica / Temperatura boje 2500 do 9900 Ki filter za bojuG7 do M7 (57 koraka) A7 do B7 (29 koraka)/ Prilagođeno
Način snimanja	Mediji: Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), SD memorijska kartica, SDHC memorijska kartica (klase UHS-I/II), SDXC memorijska kartica (klase UHS-I/II), microSD memorijska kartica, microSDHC memorijska kartica, microSDXC memorijska kartica Utor za memorijsku karticu: UTOR1: utor za SD memorijsku karticu (klase UHS-I/II) UTOR2: utor za više kartica za Memory Stick Duo / SD memorijsku karticu (klase UHS-I) Način snimanja na 2 memorijske kartice: Istovremeno snimanje (fotografija) Istovremeno snimanje (videozapisa) Istovremeno snimanje (fotografija/videozapisa) Sortiranje (JPEG/RAW), sortiranje (fotografije/videozapisi) Automatsko prebacivanje medija (uključeno/isključeno) Kopiranje
Sučelje	PC sučelje: Masovna pohrana, MTP, daljinsko povezivanje s računalom Multi/mikro USB priključak: Da USB Type-C™ priključak: Da (kompatibilno s priključkom SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)) NFC™ : Da (kompatibilnost s NFC forum oznakama tipa 3), daljinsko upravljanje jednim dodirom, dijeljenje jednim dodirom Bežični LAN (ugrađen): Podržava Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n (pojas od 2,4 GHz), prikaz na pametnom telefonu, daljinsko upravljanje putem pametnog telefona, slanje na računalo, prikaz na televizoru Bluetooth®: Da (standardna Bluetooth verzija) 4,1 (pojas od 2,4 GHz)) HD izlaz: HDMI mikro priključak (tip D), BRAVIA Sync (kontrola za HDMI), PhotoTV HD, reprodukcija videozapisa u 4K rezoluciji / reprodukcija fotografija u 4K rezoluciji Terminal za mikrofonski: Da (stereo mini priključak od 3,5 mm) Terminal za slušalice: Da (stereo mini priključak od 3,5 mm) Priključak za dršku za okomito snimanje: Da PC Remote: Da
Napajanje	Priložena baterija: Jedna punjiva baterija NP-FZ100 USB napajanje: Da (dostupno uz multi/mikro USB terminal ili USB Type-C terminal)
Dimenzije i masa	Masa (s baterijom i memorijskom karticom): Približno 650 g / 1lb 7,0 oz Dimenzije (Š x V x D): Pribl. 126,9mm x 95,6mm x 73,7mm
Ostalo	CMOS senzor s pozadinskim osvjetljenjem od 24,2 MP i nadograđeni proces slika pojednostavnjuju prikaz oštih slika, maksimiziraju osjetljivost i proširuju dinamički raspon. Poboljšano automatsko fokusiranje i praćenje uz neprekidno snimanje ključnih trenutaka do 10 sl./s. Pouzdana operabilnost jamči sigurno snimanje. Lagano, kompaktno kućište osnažuje mobilnost.
Kompatibilnost objektiva	E-mount objektiv tvrtke Sony