

Datum: 22.02.2026

OIB: HR13160244056
Telefon: +385 31 328 956
E-mail: info@hardware.hr
WWW: www.hardware.hr



(slika je simbolična)

[Sony Alpha ILCE-7M3KB, 24.2MP, 4K HDR](#)

Kategorija: [Digitalni fotoaparati](#)

Dobavljivost: **predviđena dostava 02.03.2026**

Šifra: **177790**

Cijena: 2.429,00€

Brend: SONY
Stanje: NOVO
Zaliha: Na skladištu

Kratak opis

Model	ILCE-7M3K, α7 III sa silikovnim senzorom punog kadra od 35 mm Omjer širine i visine: 3:2
Senzor	Broj piksela (efektivnih): Pribl. 24,2 megapiksela Broj piksela (ukupno): Pribl. 25,3 megapiksela Vrsta senzora: Exmor R CMOS senzor punog kadra od 35 mm (35,6 x 23,8 mm) Sustav protiv prašine: Zaštitni sloj na optičkom filtru i mehanizmu za pomicanje senzora slike Vrsta monitora: TFT dijagonale 7,5 cm (3.0)
Zaslon	Broj točaka: 921 600 točaka Zaslon koji reagira na dodir: Da Kontrola osvijetljenosti: Ručno (5 koraka između -2 i +2), način rada za suncano vrijeme Odsibir prikaza (tražilo/LCD): DA (automatski/ručno)
Fokus	Vrsta fokusa: Brzo hibridno automatsko fokusiranje (automatsko fokusiranje s prepoznavanjem faza / automatsko fokusiranje s prepoznavanjem kontrasta) Senzor fokusa: Exmor R CMOS senzor Točka fokusa: Puni kadar od 35 mm: 693 točke (automatsko fokusiranje s prepoznavanjem faza), način rada APS-C s objektivom punog kadra: 299 točaka (automatsko fokusiranje s prepoznavanjem faza) s APS-C objektivom: 221 točka (automatsko fokusiranje s prepoznavanjem faza) / 425 točaka (automatsko fokusiranje s prepoznavanjem kontrasta) Raspon osjetljivosti fokusa: EV-3 do EV20 (ekvivalent vrijednosti ISO100 s montiranim objektivom F2.0) Način fokusiranja: AF-A (automatsko fokusiranje), AF-S (automatsko fokusiranje za pojedinačne snimke), AF-C (kontinuirano automatsko fokusiranje), DMF (izravno ručno fokusiranje), ručno fokusiranje AF Illuminator: Da (uz ugrađenu LED diodu) Domet AF osvjjetljenja: Pribl. 0,3 m - pribl. 3 m (uz montiran FE 28 - 70 mm F 3,5 - 5,6 OSS)
Ekspozicija	Vrsta mjerenja: Mjerenje s procjenom u 1200 zona Senzor za mjerenje: Exmor R CMOS senzor Osjetljivost mjerenja: EV-3 do EV20 (uz ekvivalent ISO 100 s montiranim objektivom od F2.0) Način rada mjerenja: Više segmenata, centrirano mjerenje, mjerenje svjetlomjerom, mjerenje svjetlomjerom (standardno/široko), prosjek na cijelom zaslonu, osvijetljeno Kompenzacija ekspozicije: +/- 5.0 EV (mogućnost odabira koraka od 1/3 EV i 1/2 EV) (s kotačićem za kompenzaciju ekspozicije: +/- 3 EV (koraci od 1/3 EV)) Snimanje bez treperenja: Da
Podešavanje bijele boje	Načini prilagodbe bijele boje: Automatski / dnevno svjetlo / sjena / oblačno / umjetna rasvjeta / fluorescentna / topla bijela / hladna bijela / dnevna bijela / dnevno svjetlo / bljeskalica / podvodno / temperatura boje od 2500 do 9900 K i filter boje od G7 do M7 (57 koraka), od A7 do B7(29 koraka) / prilagođeno Snimanje uz različite ekspozicije: 3 sličice, mogućnost odabira H/L
Način snimanja	Veza na podatke o lokaciji s pametnog telefona: Da Mediji: Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2) SD memorijska kartica, SDHC memorijska kartica (klase UHS-I/II), SDXC memorijska kartica (klase UHS-I/II) microSD memorijska kartica, microSDHC memorijska kartica, microSDXC memorijska kartica Utor za memorijsku karticu: UTOR1: utor za SD memorijsku karticu (klase UHS-I/II) UTOR2: utor za više kartica za Memory Stick Duo / SD memorijsku karticu (klase UHS-I)
Bljeskalica	Kontrola: Priprema bljeskalica, TTL Kompenzacija bljeskalice: +/-3 EV (mogućnost odabira u koracima od 1/3 ili 1/2 EV) Načini rada bljeskalice: Bljeskalica isključena, automatska bljeskalica, dodatna bljeskalica, spora sinkronizacija, sinkronizacija na stražnju zavjesicu zatvarača, smanjenje efekta crvenih očiju (odabir uključivanja), bežična veza, brza sinkronizacija
Napajanje	Priložena baterija: jedna punjiva baterija NP-FZ100 USB napajanje: Da (dostupno uz multi/micro USB terminal ili USB Type-C terminal)
Dimenzije i masa	Masa (s baterijom i memorijskom karticom): Približno 650 g Dimenzije (Š x V x D): pribl. 126,9mm x 95,6mm x 62,7mm (od držača do zaslona)
Objektiv	Kompatibilnost objektiv: E-mount objektiv i tvrtke Sony Element za montažu objektiv: E-mount
Snimanje (fotografije)	Format snimanja: JPEG, RAW Načini rada za kvalitetu slike: RAW, RAW i JPEG (Extra fine, Fine, Standard), JPEG (Extra fine, Fine, Standard) Prostor boja: sRGB standard (uz sYCC spektar boja) i Adobe RGB standard kompatibilni s tehnologijom TRILUMINOS Color 14bit RAW: Da Nekomprimirani RAW: Da
Snimanje (videozapis)	Format snimanja: XAVC S, format AVCHD kompatibilan s ver. 2.0 Videokompresija: XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 Format snimanja zvuka: XAVC S: LPCM 2-kanalni, AVCHD: 2-kanalni Dolby® Digital (AC-3), Dolby® Digital Stereo Creator Prostor boja: xvYCC standard (x.v.Color uz povezivanje HDMI kabelom) kompatibilan s tehnologijom TRILUMINOS Color Veličina slike (brzina prijenosa): Način rada NTSC: 1920 x 1080 (60 p, 30 p, 24 p), Način rada PAL: 1920 x 1080/50 p, 25 p
Smanjenje šuma	Smanjenje šuma pri dugačkoj ekspoziciji: uključeno/isključeno, dostupno pri brzinama otvaranja blende većim od 1 s, visoki ISO NR: normalno/nisko/isključeno
Tražilo	Vrsta tražila: Elektronsko tražilo (u boji) dijagonale 1,3 cm (0,5 inča), XGA OLED Broj točaka: 2 359 296 točaka Kontrola svjetline (tražilo): Automatski/Ručno (5 koraka između -2 i +2) Kontrola temperature boje: Ručno (5 koraka) Pokrivenost polja: 100%
Zatvarač	Vrsta: Elektronski kontrolirano, okomito-poprečno, žarišna ravnina Sinkronizacija bljeskalice Brzina: 1/250 s Brzina okidanja: Fotografije: 1/8000 do 30 s Bulb; Videozapis: 1/8000 do 1/4 (u koracima od 1/3) do 1/60 u automatskom načinu rada (do 1/30 prilikom automatskog sporog otvaranja zatvarača)
Stabilizacija slike	Vrsta: Mehanizam za pomicanje senzora slike sa stabilizacijom u 5 osi (kompenzacija ovisi o specifikacijama objektiv) Efekt kompenzacije: 5,0 koraka (na temelju CIPA standarda, samo podrhtavanje u osi poniranja/zanošenja. Uz montiran objektiv Planar T* FE 50 mm F1,4 ZA. Isključena funkcija smanjenja šuma pri dugačkoj ekspoziciji.)
Sučelje	PC sučelje: Masovna pohrana, MTP, daljinsko povezivanje s računalom Multi/mikro USB priključak: Da USB Type-C™ priključak: Da (kompatibilno s priključkom SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)) NFC™: Da (kompatibilnost s NFC forum oznakama tipa 3), daljinsko upravljanje jednim dodirom, dijeljenje jednim dodirom Bežični LAN (ugrađen): Podržava Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n (pojas od 2,4 GHz), prikaz na pametnom telefonu, daljinsko upravljanje putem pametnog telefona, slanje na računalu, prikaz na televizoru Bluetooth: Da (standardna Bluetooth verzija) 4,1 (pojas od 2,4 GHz)
Zvuk	HD izlaz: HDMI mikro priključak (tip D), BRAVIA Sync (kontrola za HDMI), PhotoTV HD, reprodukcija videozapisa u 4K rezoluciji / reprodukcija fotografija u 4K rezoluciji Priključak s više sučelja: Da Terminal za mikrofoni: Da (stereo mini priključak od 3,5 mm) Terminal za slušalice: Da (stereo mini priključak od 3,5 mm) Priključak za dršku za okomito snimanje: Da PC Remote: Da Mikrofon: Ugrađeni stereomikrofon ili XLR-K2M/XLR-K1M/ECM-XYST1M (prodaje se zasebno) Zvučnik: Ugrađeni, mono