Datum: 24.03.2026

TP-Link CPE510, 5GHz 300Mbps 13dBi Outdoor CPE

Kategorija: Routeri
Dobavljivost:
Šifra: **28757**

Cijena: 69,00€

(slika je simbolična)

Kratak opis

Model	TP-Link CPE510
Sučelje	1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (LAN0,Passive PoE in) 1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (LAN1, Passive PoE Passthrough) 1 Grounding Terminal 1 Reset
Standard	IEEE 802.11a/n (with Pharos MAXtream disabled)
Antena	Ugrađena 13dBi 2x2 Dual-polarized Directional antena
Prijenos podataka	Do 300Mbps (40MHz,dinamički) Do 144.4Mbps (20MHz,dinamički) Do 72.2Mbps (10MHz,dinamički) Do 36.1Mbps (5MHz,dinamički)
Radna frekvencija	5.15~5.85GHz
Wireless karakteristike	Osjetljivost prijema: 802.11a: 54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm 802.11n: MCS15: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm, MCS12: -80dBm, MCS11: -83dBm, MCS10: -88dBm, MCS9: -90dBm, MCS8: -93dBm, MCS7: -73dBm, MCS6: -74dBm, MCS5: -76dBm, MCS4: -80dBm, MCS3: -83dBm, MCS2: -88dBm, MCS1: -90dBm, MCS0: -93dBm Prijenos snage: 27dBm / 500mW (podesiva snaga 1dBm)
Dimenzije i masa	224 x 79 x 60 mm
Ostalo	Procesor: Qualcomm Atheros Enterprise AR9350B 560MHz CPU, MIPS 74Kc Memorija: 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash Certifikati: CE, FCC, RoHS, IPX5 Podržani OS: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ili Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX ili Linux Radna temperatura: -30°C~70°C
Napomena	Više detalja o proizvodu možete naći **ovdje.**