

Datum: 24.03.2026

OIB: HR13160244056
Telefon: +385 31 328 956
E-mail: info@hardware.hr
WWW: www.hardware.hr

TP-Link EAP610 AX1800 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi



Kategorija: [Routeri](#)
Dobavlјivost:
Šifra: **41864**

Cijena: 134,00€

(slika je simbolična)

Brend: tpl
Stanje: NOVO
Zaliha: Preveri zalogo

Kratak opis

Model	TP-Link EAP610 AX1800 Ceiling Mount
Sučelje	1x Gigabit Ethernet (RJ-45) priključak (podržava IEEE802.3at PoE i Passive PoE)
Standard	IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
Antena	Interna omni antena: 2,4 GHz: 2 x 4 dBi / 5 GHz: 2 x 5 dBi
Potrošnja snage	13.7 W (For PoE); 12.3 W (for DC)
Karakteristike	Omada aplikacija Pristup oblaku Obavijesti e-poštom LED ON/OFF kontrola Upravljanje MAC Kontrola pristupa SNMP: v1, v2c, v3 Zapisivanje sustava Local/Remote Syslog: Lokalni/udaljeni Syslog SSH Upravljanje temeljeno na webu: HTTP/HTTPS Upravljanje L3 Upravljanje više lokacija Upravljački VLAN Omogućavanje bez dodira Zahtjevi sustava: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux
Sigurnost	Autentifikacija Captive Portala Kontrola pristupa Bežično filtriranje Mac adresa Bežična izolacija između klijenata Mapiranje SSID-a u VLAN Rogue AP detekcija Podrška za 802.1X WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise
Napajanje	802.3at PoE 48 V pasivni PoE 12 V / 1,5 A DC
Wireless karakteristike	Frekvencija: 2,4 GHz i 5 GHz Brzina signala: 5 GHz: do 1201 Mbps / 2,4 GHz: do 574 Mbps Bežične funkcije: 1024-QAM, 4x duži OFDM simbol, OFDMA, Više SSID-ova (do 16 SSID-ova, 8 za svaki pojas), Omogući/onemogući bežični radio, Automatsko dodjeljivanje kanala, Kontrola snage prijenosa (podešavanje snage prijenosa na dBm), QoS (WMM), MU-MIMO, Besprijekoran roaming, Omada Mesh, Tračno upravljanje, Balans opterećenja Pravednost emitiranja, Oblikovanje snopa, Ograničenje brzine, Raspored ponovnog pokretanja, Bežični raspored, Bežična statistika temeljena na SSID/AP/klijentu
Dimenzije i masa	160 x 160 x 33.6 mm
Ostalo	Više detalja o proizvodu možete pronaći ovdje .