

Datum: 24.03.2026

OIB: HR13160244056
Telefon: +385 31 328 956
E-mail: info@hardware.hr
WWW: www.hardware.hr

TP-Link SG3210XHP M2 JetStream 8-Port Switch

Kategorija: [Routeri](#)
Dobavlјivost:
Šifra: **49001**

Cijena: 764,00€



(slika je simbolična)

Brend: tpl
Stanje: NOVO
Zaliha: Preveri zalogo

Kratak opis	
Model	TP-Link SG3210XHP M2
Sučelje	8 × 100/1000/2500 Mbps RJ45 priključaka 2× 10G SFP+ utora 1× RJ45 konzolni priključak 1× Micro-USB priključak za konzolu
Standard	usklađen s 802.3at
Potrošnja snage	Maksimalna: 17,2 W (nije priključen uređaj za napajanje) 291,5 W (s priključenim uređajima snage 240 W)
Karakteristike	2 ventilatora Preklopni kapacitet: 80 Gbps Brzina prosljeđivanja paketa: 59,52 Mpps Tablica MAC adresa: 16 K Memorija međuspremnika paketa: 12 Mbit Omada aplikacija Pristup oblaku Certifikati: CE, FCC, RoHS Radna temperatura: 0-50 °C Zahtjevi sustava: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ili Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ili Linux Povezivanje IP-MAC-porta: 512 unosa, DHCP njuškanje, ARP inspekcija, IPv4 Source Guard: 100 unosa Povezivanje IPv6-MAC-porta: 512 unosa, DHCPv6 njuškanje, ND detekcija, IPv6 Source Guard: 100 unosa, DoS zaštita Statička/dinamička sigurnost porta: Do 64 MAC adrese po portu
Sigurnost	Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control: kbps/način kontrole omjera 802.1X Izolacija luke Sigurno upravljanje webom putem HTTPS-a uz SSLv3/TLS 1.2 Upravljanje sigurnim sučeljem naredbenog retka (CLI) sa SSHv1/SSHv2 Kontrola pristupa temeljena na IP/Port/MAC
Napajanje	100-240 V AC~50/60 Hz
Dimenzije i masa	440 × 180 × 44 mm
VLAN	VLAN grupa: Maks. 4K VLAN grupe 802.1Q označeni VLAN MAC VLAN: 7 unosa Protokol VLAN: Protokol Predložak 16, Protokol VLAN 16 Privatni VLAN GVRP VLAN VPN (QinQ): QinQ temeljen na portu, selektivni QinQ, glasovni VLAN Automatsko otkrivanje uređaja Skupna konfiguracija Skupna nadogradnja firmvera Inteligentni nadzor mreže Upozorenja o nenormalnim događajima Unificirana konfiguracija Raspored ponovnog pokretanja
Napredne značajke:	IPv6 Dual IPv4/IPv6 Multicast Listener Discovery (MLD) njuškanje IPv6 ACL IPv6 sučelje Statičko IPv6 usmjeravanje IPv6 otkrivanje susjeda (ND) Otkrivanje jedinice maksimalnog prijenosa (MTU) Internet Control Message Protocol (ICMP) verzija 6 TCPv6/UDPv6 IPv6 aplikacije: DHCPv6 klijent, Ping6, Tracert6, Telnet (v6), IPv6 SNMP, IPv6 SSH, IPv6 SSL, Http/Https, IPv6 TFTP
Napomena:	Više detalja o proizvodu možete pronaći ovdje .