

Datum: 24.03.2026

OIB: HR13160244056
Telefon: +385 31 328 956
E-mail: info@hardware.hr
WWW: www.hardware.hr

TP-Link SG3428MP JetStream 28-Port Switch

Kategorija: [Routeri](#)
Dobavljivost:
Šifra: **49003**

Cijena: 585,00€



(slika je simbolična)

Brend: tpl
Stanje: NOVO
Zaloha: Proveri zalogo

Kratak opis	
Model	TP-Link SG3428MP
Sučelje	24 x 10/100/1000 Mbps RJ45 priključaka 4x Gigabit SFP utora 1x RJ45 konzolni priključak 1x Micro-USB priključak za konzolu
Standard	802.3at/af
Potrošnja snage	Max.: V1: 463,8 W (110 V/60 Hz) (s priključenim 384 W PD); 31,0 W (110 V/60 Hz) (bez priključenog PD-a) V2: 465,8 W (110 V/60 Hz) (s priključenim 384 W PD); 34,4 W (110 V/60 Hz) (bez priključenog PD-a) V3: 442,1 W (220 V/50 Hz) (s priključenim PD od 384 W) V4: 460,8 W (110 V/60 Hz) (s priključenim PD od 384 W) V5: 456,4 W (110 V/60 Hz) (s priključenim 384 W PD)
Karakteristike	2 ventilatora Preklopni kapacitet: 56 Gbps Brzina proslijeđivanja paketa: 41,66 Mpps Tablica MAC adresa: V1: 8K / V2: 16 K Memorija međuspremnik paketa: 4,1 Mbit Omada Aplikacija Pristup Oblaku Zahtjevi sustava: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ili Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ili Linux Radna temperatura: 0-45 °C Povezivanje IP-MAC-porta: DHCP njuškanje, ARP inspekcija, IPv4 Source Guard Povezivanje IPv6-MAC-porta: DHCPv6 njuškanje, ND detekcija, IPv6 Source Guard, DoS zaštita Statička/dinamička sigurnost porta: Do 64 MAC adrese po portu Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control: kbps/način kontrole omjera
Sigurnost	802.1X Izolacija luke Sigurno upravljanje webom putem HTTPS-a uz SSLv3/TLS 1.2 Upravljanje sigurnim sučeljem naredbenog retka (CLI) sa SSHv1/SSHv2 Kontrola pristupa temeljena na IP/Port/MAC
Napajanje	100-240 V AC~50/60 Hz
Dimenzije i masa	440 x 330 x 44 mm
VLAN	VLAN grupa: Maks. 4K VLAN grupe 802.1Q označeni VLAN MAC VLAN: 30 unosa Protokol VLAN: Protokol Predložak 16, Protokol VLAN 16 Privatni VLAN GVRP VLAN VPN (QinQ): QinQ temeljen na portu, selektivni QinQ Glasovni VLAN 8 prioritetnih redova 802.1p CoS/DSCP prioritet Raspored reda čekanja: SP (strogi prioritet), WRR (ponderirani kružni postupak), SP+WRR
Kvaliteta usluge	Kontrola propusnosti: Ograničenje ocjene na temelju porta/protoka Glatkija izvedba Akcija za tokove: Mirror (na podržano sučelje), Preusmjeravanje (na podržano sučelje), Ograničenje brzine, QoS Napomena Automatsko otkrivanje uređaja Skupna konfiguracija Skupna nadogradnja firmvera
Napredne značajke	Inteligentni nadzor mreže Upozorenja o nenormalnim događajima Unificirana konfiguracija Raspored ponovnog pokretanja
Napomena	Više detalja o proizvodu možete pronaći ovdje .