

Datum: 24.03.2026

OIB: HR13160244056
Telefon: +385 31 328 956
E-mail: info@hardware.hr
WWW: www.hardware.hr

[TP-Link SG3428XMP JetStream 24-Port Switch](#)

Kategorija: [Routeri](#)
Dobavljivost:
Šifra: **49005**

Cijena: 949,00€



(slika je simbolična)

Brend: tpl
Stanje: NOVO
Zaliha: Preveri zalogo

Kratak opis	
Model	TP-Link SG3428XMP
Sučelje	24 × 10/100/1000 Mbps RJ45 priključaka
	4× 10G SFP+ utora
Standard	1× RJ45 konzolni priključak
	1× Micro-USB priključak za konzolu
Potrošnja snage	802.3at/af Maksimalna: 34,4 W (110 V/60 Hz) (nije spojen PD uređaj) 465,8 W (110 V/60 Hz) (s priključenim PD uređajem od 384 W)
Karakteristike	2 ventilatora Preklopni kapacitet: 128 Gbps Brzina proslijeđivanja paketa: 95,23 Mpps Tablica MAC adresa: 16 K Memorija međuspremnik paketa: 12 Mbit
	Omada Aplikacija Pristup Oblaku Zahtjevi sustava: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ili Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ili Linux Radna temperatura: 0-40 °C Povezivanje IP-MAC-porta: 512 unosa, DHCP njuškanje, ARP inspekcija, IPv4 Source Guard: 100 unosa Povezivanje IPv6-MAC-porta: 512 unosa, DHCPv6 njuškanje, ND detekcija, IPv6 Source Guard: 100 unosa, DoS zaštita Statička/dinamička sigurnost porta: Do 64 MAC adrese po portu Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control: kbps/način kontrole omjera
Sigurnost	802.1X Izolacija luke Sigurno upravljanje webom putem HTTPS-a uz SSLv3/TLS 1.2 Upravljanje sigurnim sučeljem naredbenog retka (CLI) sa SSHv1/SSHv2 Kontrola pristupa temeljena na IP/Port/MAC
Napajanje	100-240 V AC~50/60 Hz
Dimenzije i masa	440 × 330 × 44 mm
VLAN	VLAN grupa: Maks. 4K VLAN grupe 802.1Q označeni VLAN MAC VLAN: 30 unosa Protokol VLAN: Protokol Predložak 16, Protokol VLAN 16
	Privatni VLAN GVRP VLAN VPN (QinQ): QinQ temeljen na portu, selektivni QinQ Glasovni VLAN
Napomena:	Više detalja o proizvodu možete pronaći ovdje .