

Datum: 24.03.2026

OIB: HR13160244056
Telefon: +385 31 328 956
E-mail: info@hardware.hr
WWW: www.hardware.hr

[TP-Link SG3452X JetStream 48-Port Switch](#)

Kategorija: [Routeri](#)
Dobavlјivost:
Šifra: **49008**

Cijena: 780,00€



(slika je simbolična)

Brend: tpl
Stanje: NOVO
Zaliha: Preveri zalogo

Kratak opis	
Model	TP-Link SG3452X
Sučelje	48 × 10/100/1000 Mbps RJ45 priključaka 4 × 10G SFP+ utora 1 × RJ45 konzolni priključak 1 × Micro-USB priključak za konzolu
Potrošnja snage	Max.: 32.72 W (110V/60Hz) Bez ventilatora Preklopni kapacitet: 176 Gbps Brzina prosljeđivanja paketa: 130,9 Mpps Tablica MAC adresa: 16 K Memorija međuspremnik paketa: 12 Mbit
Karakteristike	Omada Aplikacija Pristup Oblaku Zahtjevi sustava: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ili Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ili Linux Radna temperatura: 0–45 °C Certifikati: CE, FCC, RoHS Povezivanje IP-MAC-porta: 512 unosa, DHCP njuškanje, ARP inspekcija, IPv4 Source Guard: 100 unosa Povezivanje IPv6-MAC-porta: 512 unosa, DHCPv6 njuškanje, ND detekcija, IPv6 Source Guard: 100 unosa, DoS zaštita Statička/dinamička sigurnost porta: Do 64 MAC adrese po portu Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control: kbps/način kontrole omjera 802.1X Izolacija luke Sigurno upravljanje webom putem HTTPS-a uz SSLv3/TLS 1.2 Upravljanje sigurnim sučeljem naredbenog retka (CLI) sa SSHv1/SSHv2 Kontrola pristupa temeljena na IP/Port/MAC
Sigurnost	100-240 V AC~50/60 Hz
Napajanje	440 × 220 × 44 mm
Dimenzije i masa	8 prioritetnih redova 802.1p CoS/DSCP prioritet Raspored reda čekanja: SP (strogi prioritet), WRR (ponderirani kružni postupak), SP+WRR Kontrola propusnosti: Ograničenje ocjene na temelju porta/protoka Glatkija izvedba Akcija za tokove: Mirror (na podržano sučelje), Preusmjeravanje (na podržano sučelje), Ograničenje brzine, QoS Napomena Agregacija veza: statička agregacija veza, 802.3ad LACP, do 8 grupa agregacije, koje sadrže 8 portova po grupi Spanning Tree Protocol: 802.1d STP / 802.1w RSTP / 802.1s MSTP / STP Sigurnost: TC Protect, BPDU Filter, Root Protect Loopback detekcija: temeljeno na portu, temeljeno na VLAN-u Kontrola protoka: 802.3x kontrola protoka, HOL sprječavanje blokiranja Zrcaljenje: zrcaljenje porta, zrcaljenje CPU-a, jedan-na-jedan, više-na-jedan, Tx/Rx/oboje VLAN grupa: Maks. 4K VLAN grupe 802.1Q označeni VLAN MAC VLAN: 30 unosa Protokol VLAN: Protokol Predložak 16, Protokol VLAN 16 Privatni VLAN GVRP VLAN VPN (QinQ): QinQ temeljen na portu, selektivni QinQ Glasovni VLAN Automatsko otkrivanje uređaja Skupna konfiguracija Skupna nadogradnja firmvera Inteligentni nadzor mreže Upozorenja o nenormalnim događajima Unificirana konfiguracija Raspored ponovnog pokretanja
Kvaliteta usluge	Više detalja o proizvodu možete pronaći ovdje .
Značajke L2 i L2+	
VLAN	
Napredne značajke	
Napomena	