

Datum: 24.03.2026

OIB: HR13160244056
Telefon: +385 31 328 956
E-mail: info@hardware.hr
WWW: www.hardware.hr

TP-Link SX3016F JetStream 16-Port Switch

Kategorija: [Routeri](#)
Dobavlјivost:
Šifra: **49012**

Cijena: 673,00€



(slika je simbolična)

Brend: tpl
Stanje: NOVO
Zaliha: Preveri zalogo

Kratak opis

Model	TP-Link SX3016F
Sučelje	16 × 10GE SFP+ utora 1× RJ45 konzolni priključak 1× Micro-USB priključak za konzolu
Potrošnja snage	Max.: 32.74 W (220 V / 50 Hz)
Karakteristike	1 ventilator Preklopni kapacitet: 320 Gbps Brzina prosljeđivanja paketa: 238,08 Mpps Tablica MAC adresa: 32 K Memorija međuspremnika paketa: 24 Mbit Omada Aplikacija Pristup Oblaku Zahtjevi sustava: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ili Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ili Linux Radna temperatura: 0-45 °C Povezivanje IP-MAC-porta: 512 unosa, DHCP njuškanje, ARP inspekcija, IPv4 Source Guard: 100 unosa Povezivanje IPv6-MAC-porta: 512 unosa, DHCPv6 njuškanje, ND detekcija, IPv6 Source Guard: 100 unosa, DoS zaštita Statička/dinamička sigurnost porta: Do 64 MAC adrese po portu
Sigurnost	Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control: kbps/način kontrole omjera 802.1X Izolacija luke Sigurno upravljanje webom putem HTTPS-a uz SSLv3/TLS 1.2 Upravljanje sigurnim sučeljem naredbenog retka (CLI) sa SSHv1/SSHv2 Kontrola pristupa temeljena na IP/Port/MAC AAA
Napajanje	100-240 V AC~50/60 Hz
Dimenzije i masa	440 × 220 × 44 mm
Napredne značajke	Automatsko otkrivanje uređaja Skupna konfiguracija Skupna nadogradnja firmvera Inteligentni nadzor mreže Upozorenja o nenormalnim događajima Unificirana konfiguracija Raspored ponovnog pokretanja Podržava Omada Hardware kontroler, Software kontroler, Cloud-based kontroler VLAN grupa: Maks. 4K VLAN grupe 802.1Q označeni VLAN MAC VLAN: 30 unosa Protokol VLAN: Protokol Predložak 16, Protokol VLAN 16
VLAN	Privatni VLAN GVRP VLAN VPN (QinQ): QinQ temeljen na portu, selektivni QinQ Glasovni VLAN 8 prioritetnih redova 802.1p CoS/DSCP prioritet Raspored reda čekanja: SP (strogi prioritet), WRR (ponderirani kružni postupak), SP+WRR Kontrola propusnosti: Ograničenje ocjene na temelju porta/protoka Glatkija izvedba Akcija za tokove: Mirror (na podržano sučelje), Preusmjeravanje (na podržano sučelje), Ograničenje brzine, QoS Napomena
Kvaliteta usluge	
Napomena	Više detalja o proizvodu možete pronaći ovdje .