

Datum: 22.02.2026

OIB: HR13160244056
Telefon: +385 31 328 956
E-mail: info@hardware.hr
WWW: www.hardware.hr

[TP-Link TL-SG2008P, JetStream 8-port Switch](#)

Kategorija: [Routeri](#)
Dobavlјivost:
Šifra: **48995**

Cijena: 146,00€



(slika je simbolična)

Brendi: tpl
Stanje: NOVO
Zaliha: Preveri zalogo

Kratak opis	
Model	TP-Link TL-SG2008P
Sučelje	8 x 10/100/1000 Mbps RJ45 priključaka (priključci 1-4 podržavaju 802.3at/af PoE+) Auto-pregovaranje/automatski MDI/MDIX
Standard	802.3af/at
Protokol	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Potrošnja snage	7,9 W (220 V/50 Hz) (bez priključenog PD-a) 79,2 W (220 V/50 Hz) (s priključenim PD od 62 W)
Karakteristike	Bez ventilatora Bandwidth: 16 Gbps Tablica MAC adresa: 8 K Memorija međuspremnik paketa: 4,1 Mbit Omada Aplikacija Pristup Oblaku Zahtjevi sustava: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ili Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ili Linux Radna temperatura: 0-50 °C Certifikati: CE, FCC, RoHS AAA 802.1X: autentifikacija temeljena na portu, autentifikacija temeljena na MAC-u (Host), metoda autentifikacije uključuje PAP/EAP-MD5/EAP-TLS/EAP-TTLS/EAP-PEAP, MAB, VLAN za goste, podršku radius autentifikacije i odgovornosti IP/IPv6-MAC uvezivanje: 512 uvezujućih unosa, DHCP njuškanje, DHCPv6 njuškanje, ARP inspekcija, ND detekcija
Sigurnost	IP Source Guard: 253 unosa, izvorni IP+izvorni MAC IPv6 Source Guard: 183 unosa, izvorni IPv6, adresa+izvorni MAC DoS obrana Statička/dinamička/stalna sigurnost priključka: do 64 MAC adrese po priključku Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control: način upravljanja kbps/omjerom/pps Izolacija porta Sigurno upravljanje webom putem HTTPS-a uz SSLv3/TLS1.2 Upravljanje sigurnim sučeljem naredbenog retka (CLI) sa SSHv1/SSHv2 Kontrola pristupa temeljena na IP/Port/MAC
Napajanje	Eksterni adapter za napajanje (izlaz: 53,5 VDC/ 1,31 A)
Dimenzije i masa	209 x 126 x 26mm
Mrežni mediji	10BASE-T: UTP kabel kategorije 3, 4, 5 (maksimalno 100 m) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP kabel kategorije 5, 5e ili viši (maksimalno 100 m) VLAN grupa: maks. 4K VLAN grupe 802.1Q oznaka VLAN
VLAN	MAC VLAN Protokol VLAN GVRP Glasovni VLAN
Napomena	Više detalja o proizvodu možete pronaći ovdje .