

Datum: 24.03.2026

OIB: HR13160244056
Telefon: +385 31 328 956
E-mail: info@hardware.hr
WWW: www.hardware.hr

TP-Link TL-SG2210MP JetStream 10-Port Switch

Kategorija: [Routeri](#)
Dobavljivost: **predviđena dostava 31.03.2026**
Šifra: **48996**



Cijena: 214,00€

(slika je simbolična)

Brend: tpi
Stanje: NOVO
Zaloha: Na skladištu

Kratak opis

Model	TP-Link TL-SG2210MP
Sučelje	8 x 10/100/1000 Mbps RJ45 priključaka, svi podržavaju PoE+ (automatsko pregovaranje/automatski MDI/MDIX) 2 x 100/1000 Mbps SFP utora
Standard	802.3at/af
Protokol	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p
Potrošnja snage	Max.: 12,2 W (110 V/ 60 Hz bez priključenog PD-a) 173,9 W (110 V/ 60 Hz s priključenim PD od 250 W)
Karakteristike	1 ventilator Preklopni kapacitet: 20 Gbps Brzina proslijeđivanja paketa: 14,9 Mpps Tablica MAC adresa: 8 K Memorija međuspremnika paketa: 4,1 Mbit Omada Aplikacija Pristup Oblaku Zahijevi sustava: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ili Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ili Linux Radna temperatura: 0-50 °C Certifikati: CE, FCC, RoHS AAA 802.1X: autentifikacija temeljena na portu, autentifikacija temeljena na MAC-u (Host), metoda autentifikacije uključuje PAP/EAP-MD5/EAP-TLS/EAP-TTLS/EAP-PEAP, MAB, VLAN za goste, podršku radius autentifikacije i odgovornosti IP/IPv6-MAC uvezivanje: 512 uvezujućih unosa, DHCP njuškanje, DHCPv6 njuškanje, ARP inspekcija, ND detekcija IP Source Guard: 253 unosa, izvorni IP+izvorni MAC IPv6 Source Guard: 183 unosa, izvorni IPv6, adresa+izvorni MAC
Sigurnost	DoS obrana Statička/dinamička/stalna sigurnost priključka: do 64 MAC adrese po priključku Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control: način upravljanja kbps/omjerom/pps Izolacija porta Sigurno upravljanje webom putem HTTPS-a uz SSLv3/TLS1.2 Upravljanje sigurnim sučeljem naredbenog retka (CLI) sa SSHv1/SSHv2 Kontrola pristupa temeljena na IP/Port/MAC
Napajanje	100-240V AC, 50/60Hz
Dimenzije i masa	294 x 180 x 44 mm
VLAN	VLAN grupa: maks. 4K VLAN grupe 802.1Q oznaka VLAN MAC VLAN Protokol VLAN GVRP Glasovni VLAN Automatsko otkrivanje uređaja Skupna konfiguracija Skupna nadogradnja firmvera
Napredne značajke	Inteligentni nadzor mreže Upozorenja o nenormalnim događajima Unificirana konfiguracija Raspored ponovnog pokretanja
Mrežni mediji	10BASE-T: UTP/STP kabel kategorije 3, 4, 5 (maksimalno 100 m) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP/STP kabel kategorije 5, 5e ili viši (maksimalno 100 m) 100BASE-FX: MMF, SMF 1000BASE-X: MMF, SMF
Napomena	Više detalja o proizvodu možete pronaći ovdje .