

Datum: 24.03.2026

OIB: HR13160244056
Telefon: +385 31 328 956
E-mail: info@hardware.hr
WWW: www.hardware.hr

TP-Link TL-SG2218, JetStream 16-port Switch

Kategorija: [Routeri](#)
Dobavlјivost:
Šifra: **48998**

Cijena: 183,00€



(slika je simbolična)

Brend: tpl
Stanje: NOVO
Zaliha: Preveri zalogo

Kratak opis	
Model	TP-Link TL-SG2218
Sučelje	16 × 10/100/1000 Mbps RJ45 priključaka 2× Gigabit SFP utora
Potrošnja snage	Max.: 12.3 W (220 V/50 Hz) Bez ventilatora Preklopni kapacitet 36 Gbps Brzina prosljeđivanja paketa 26,8 Mpps Tablica MAC adresa 8K Omada Aplikacija
Karakteristike	Pristup Oblaku Zahtjevi sustava: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ili Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ili Linux Radna temperatura: 0–40 °C Certifikati: CE, FCC, RoHS Povezivanje IP-MAC-porta: DHCP njuškanje, ARP inspekcija, IPv4 Source Guard Povezivanje IPv6-MAC-porta: DHCPv6 njuškanje, ND detekcija, IPv6 Source Guard, DoS zaštita Statička/dinamička sigurnost porta: Do 64 MAC adrese po portu
Sigurnost	Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control: kbps/način kontrole omjera 802.1X Izolacija luke Sigurno upravljanje webom putem HTTPS-a uz SSLv3/TLS 1.2 Upravljanje sigurnim sučeljem naredbenog retka (CLI) sa SSHv1/SSHv2 Kontrola pristupa temeljena na IP/Port/MAC
Napajanje	100-240 V AC~50/60 Hz
Dimenzije i masa	440 × 180 × 44 mm
VLAN	VLAN grupa: Maks. 4K VLAN grupe 802.1Q označeni VLAN MAC VLAN: 12 unosa Protokol VLAN: Protokol Predložak 16, Protokol VLAN 16 Privatni VLAN GVRP VLAN VPN (QinQ): QinQ temeljen na portu, selektivni QinQ Glasovni VLAN
Napredne značajke:	Automatsko otkrivanje uređaja Skupna konfiguracija Skupna nadogradnja firmvera Inteligentni nadzor mreže Upozorenja o nenormalnim događajima Unificirana konfiguracija Raspored ponovnog pokretanja
Napomena	Više detalja o proizvodu možete pronaći ovdje .