

Datum: 22.02.2026

OIB: HR13160244056
Telefon: +385 31 328 956
E-mail: info@hardware.hr
WWW: www.hardware.hr

[TP-Link TL-SG2428P JetStream 28-Port Switch](#)

Kategorija: [Routeri](#)
Dobavlјivost:
Šifra: **48999**

Cijena: 430,00€



(slika je simbolična)

Brend: tpl
Stanje: NOVO
Zaliha: Preveri zalogo

Kratak opis	
Model	TP-Link TL-SG2428P
Sučelje	24 × 10/100/1000 Mbps RJ45 priključaka (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) 4× Gigabit SFP utora
Standard	802.3at/af
Protokol	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Potrošnja snage	Max.: 32,1 W (110 V/ 60 Hz bez priključenog PD-a) 308,6 W (110 V/ 60 Hz s priključenim PD od 250 W)
Karakteristike	2 ventilatora Preklopni kapacitet i Bandwidth: 56 Gbps Brzina prosljeđivanja paketa: 41,7 Mpps Tablica MAC adresa: 8 K Memorija međuspremnika paketa: 4,1 Mbit Omada Aplikacija Pristup Oblaku Zahtjevi sustava: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ili Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ili Linux Radna temperatura: 0-50 °C Certifikati: CE, FCC, RoHS
Sigurnost	AAA Sigurnost porta DHCP njuškanje Povezivanje IP-MAC-porta Povezivanje IPv6-MAC-porta ARP inspekcija 802.1x i Radius Authentication SSH v1/v2 SSL v3/TLSv1.2 Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control DOS obrana
Napajanje	100-240V AC, 50/60Hz
Dimenzije i masa	440 × 220 × 44 mm
Kvaliteta usluge	Podržava 802.1p CoS/DSCP prioritet Podržava 8 redova prioriteta Raspored reda: SP, WRR, SP+WRR Ograničenje brzine na temelju priključka/protoka IPv6 QoS Glasovni VLAN
VLAN	Podržava do 4K VLAN-ova istovremeno (od 4K VLAN ID-ova) VLAN temeljen na MAC-u/protokolu
Napredne značajke	Automatsko otkrivanje uređaja Skupna konfiguracija Skupna nadogradnja firmvera Inteligentni nadzor mreže Upozorenja o nenormalnim događajima Unificirana konfiguracija Raspored ponovnog pokretanja
Mrežni mediji	10BASE-T: UTP kabel kategorije 3, 4, 5 (maksimalno 100 m) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP kabel kategorije 5, 5e ili viši (maksimalno 100 m) 1000BASE-X: MMF, SMF
Napomena	Više detalja o proizvodu možete pronaći ovdje .