

Datum: 24.03.2026

OIB: HR13160244056
Telefon: +385 31 328 956
E-mail: info@hardware.hr
WWW: www.hardware.hr

TP-Link TL-SG3452

Kategorija: [Routeri](#)

Dobavlјivost:

Šifra: **49006**

Cijena: 509,00€



(slika je simbolična)

Brend: tpl
Stanje: NOVO
Zaliha: Preveri zalogo

Kratak opis

Model	TP-Link TL-SG3452
Sučelje	48 × 10/100/1000 Mbps RJ45 priključaka 4 × 10G SFP utora 1 × RJ45 konzolni priključak 1 × Micro-USB priključak za konzolu
Potrošnja snage	Max.: 32.8 W Bez ventilatora Preklopni kapacitet: 104 Gbps Brzina prosljeđivanja paketa: 77,4 Mpps Tablica MAC adresa: 16 K Memorija međuspremnik paketa: 12 Mbit
Karakteristike	Omada Aplikacija Pristup Oblaku Zahtjevi sustava: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ili Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ili Linux Radna temperatura: 0-40 °C Certifikati: CE, FCC, RoHS Povezivanje IP-MAC-porta: DHCP njuškanje, ARP inspekcija, IPv4 Source Guard Povezivanje IPv6-MAC-porta: DHCPv6 njuškanje, ND detekcija, IPv6 Source Guard, DoS zaštita Statička/dinamička sigurnost porta: Do 64 MAC adrese po portu Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control: kbps/način kontrole omjera
Sigurnost	802.1X Izolacija luke Sigurno upravljanje webom putem HTTPS-a uz SSLv3/TLS 1.2 Upravljanje sigurnim sučeljem naredbenog retka (CLI) sa SSHv1/SSHv2 Kontrola pristupa temeljena na IP/Port/MAC
Napajanje	100-240 V AC~50/60 Hz
Dimenzije i masa	440×220×44 mm
Kvaliteta usluge	8 prioritetnih redova 802.1p CoS/DSCP prioritet Raspored reda čekanja: SP (strogi prioritet), WRR (ponderirani kružni postupak), SP+WRR Kontrola propusnosti: Ograničenje ocjene na temelju porta/protoka Glatkija izvedba Akcija za tokove: Mirror (na podržano sučelje), Preusmjeravanje (na podržano sučelje), Ograničenje brzine, QoS Napomena VLAN grupa: Maks. 4K VLAN grupe 802.1Q označeni VLAN MAC VLAN: 12 unosa Protokol VLAN: Protokol Predložak 16, Protokol VLAN 16
VLAN	Privatni VLAN GVRP VLAN VPN (QinQ): QinQ temeljen na portu, selektivni QinQ Glasovni VLAN Automatsko otkrivanje uređaja Skupna konfiguracija Skupna nadogradnja firmvera Inteligentni nadzor mreže
Napredne značajke	Upozorenja o nenormalnim događajima Unificirana konfiguracija Raspored ponovnog pokretanja Podržava Omada Hardware Controller (OC200/OC300), Software Controller, Cloud-Based Controller
Napomena	Više detalja o proizvodu možete pronaći ovdje .