

Datum: 19.11.2025

OIB: HR13160244056
Telefon: +385 31 328 956
E-mail: info@hardware.hr
WWW: www.hardware.hr



TP-Link vanjska IP Bullet 3MP (2304 x 1296) H.265+ video, 3MP, 4 mm leća, RJ45, Night Vision, detekcija pokreta, vodootporna IP67, VIGI App

Kategorija: [TP-Link - VIDEO NADZOR](#)

Dobavljivost: **predviđena dostava 25.11.2025**

Šifra: **174852**

Cijena: 61,00€

(slika je simbolična)

Brend: TP-LINK
Zaliha: Na skladištu

Kratok opis

3MP Super visoka razlučivost: - VIGI C3301 kamera dolazi s 3MP - više nego dovoljno piksela za snimanje nekih diskretnijih detalja. Klasifikacija ljudi i vozila: - Razlikuje ljude i vozila od drugih objekata, tako da primате tоčnije obavijesti о događajima. Pametno otkrivanje: - Primajte obavijesti i provjeravajte feedove kada netko prijeđe granicu, uđe u područje koje ste postavili, zakloni kameru ili ukloni/napusti objekte. Pametno poboljšanje videa: - VIGI-jeve profesionalne tehnologije obrađuju videozapisе kako bi znatno poboljšale njihovu kvalitetu koja je ključna za vaš nadzor, uključujući Smart IR, WDR, 3D DNR i noćni vid. H.265+: - Bez korištenja dodatne propusnosti, vaše kamere prenose komprimirani kristalno čist video kako bi uštedjele prostor na disku, smanjile opterećenje mreže i smanjile troškove nadzora bez žrtvovanja kvalitete slike. Vodootpornost: - Pouzdan IP67 za stabilne vanjske performanse. PoE/12V DC: - Dvije vrste napajanja ne samo da vam pružaju veću praktičnost, već i znatno olakšavaju ožičenje. Leća od 4 mm: - Bez obzira trebate li širokokutnu leću za pokrivanje zatvorenih prostora ili leću većeg milimetara za veću udaljenosti u otvorenim prostorima, C3301 dolazi s tri različite vrste leća kako bi bolje odgovarao vašim sigurnosnim potrebama. Fleksibilno upravljanje: Preuzmite potpunu kontrolu nad svojom sigurnošću putem četiri metode upravljanja: web sučelje, NVR sučelje, VIGI aplikacija i VIGI Security Manger. **Specifikacije KAMERA** - Senzor slike: 1/2,8" CMOS s progresivnim skeniranjem - Leća: 4 mm - Prekidaj dan/noć: Dan/Noć/Automatski/Prekidaj rasporeda - Digitalno smanjenje šuma: 3D DNR - WDR: DWDR - Otpornost na vremenske uvjete: IP67 - Radna udaljenost IR-a: 30 m - Brzina zatvaranja: 1/3 do 1/10000 s - Otvor blende: 4 mm: F2.0 - Nosač objektivа: M12 - Kut gledanja: 4 mm: 82.5°/44.9°/99.3°(H/V/D) - 4 mm: Dijagonalno vidno polje: 98° - Sporo okidanje: Da - Minimalno osvjetljenje: Boja: 0.1 Lux; 0 Lux s IR-om - Mehanizam dan/noć: IR Cut filter MREŽA - Protokol: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, UPnP UDP, SSL/TLS - ONVIF: Da - API: ONVIF - Simultani prikaz uživo: 3 glavna streama i 3 podstreama - Klijent: VIGI aplikacija, VIGI upravitelj sigurnosti, VIGI NVR, web - Web preglednik * Google Chrome 57 i noviji * Firefox 52 i noviji * Safari 11 i noviji * Microsoft Edge 91 i noviji - Oblak: Da - Sigurnost: Zaštita lozinkom, HTTPS enkripcija, filter IP adrese, sažeta autentifikacija - Mrežna pohrana: NAS (NFS, SMB/CIFS) OPČENITO - Radna temperatura: -30~60 °C - Temperatura pohrane: -40~60 °C - Radna vlažnost: 95% ili manje (bez kondenzacije) - Vlažnost pohrane: 95% ili manje (bez kondenzacije) - Dimenzije (V X Š X D): 174 x 74 x 71 mm - Materijal: Plastika - Opće značajke: Dva Streamovi, Mirror, maske privatnosti, resetiranje lozinke putem e-pošte, HTTP slušanje - Zahtjevi za napajanje: * 12 V DC ± 5%, 5,5 mm koaksijalni utikač za napajanje * PoE (802.3af/at, Klasa 0) - Neto težina: 0.2 kg - Bruto težina: 0,35 kg - Potrošnja energije: 12 V DC: Maks. 5 W - PoE: Klasa 0 - Napajanje * 12 V DC ± 5%, 5,5 mm koaksijalni utikač za napajanje * PoE (802.3af/at, Klasa 0) - Zaštita: IP67 - Dimenzije proizvoda (D x Š x V): 174 x 74 x 71 mm - Certifikati: CE/BSMI/VCCI/ONVIF SUČELJA - Mrežno sučelje: 1 RJ45 10/100M Samoadaptivni Ethernet priključak - Alarm: N/A - Gumb za resetiranje: N/A - Napajanje: Priključak za istosmjerno napajanje - Gumb: N/A - Video izlaz: N/A - Ugrađena memorija: N/A - Ugrađeni mikrofoni: N/A - Ugrađeni zvučnici: N/A - Audio: N/A UPRAVLJANJE ALARMOM I DOGAĐAJIMA - Pametni događaji: Klasifikacija ljudi i vozila, Detekcija upada u područje, Detekcija prelaska linije, Detekcija ljudi, Detekcija vozila, Detekcija ulaska u područje, Detekcija izlaska iz područja, Detekcija napuštenog objekta, Detekcija uklanjanja objekta - Osnovni događaji: Detekcija pokreta, Detekcija neovlaštenog pristupa videozapisu, Iznimka (nedozvoljena prijava) - Povezivanje alarma: Slanje poruke - Metoda povezivanja: N/A - Izlazna obavijest: Slanje poruke VIDEO/SLIKA - Kompresija videa * Glavni stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 * Podstream: H.265/H.264 - Broj slika u sekundi i rezolucije * Glavni stream: * Broj slika u sekundi: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps * Rezolucija: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 - Podstream: * Broj slika u sekundi: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps * Rezolucija: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240 - Maks. Rezolucija: 3MP (2304 x 1296) - Video streaming * Glavni stream * Sporedni stream - Postavke slike: Zrcaljenje, Svjetlina, Kontrast, Zasićenost, Oštrina, Ekspozicija, WDR, Balans bijele boje podesiv klijentskim softverom, Rotacija (90°/270°) - Poboljšanje slike: BLC/3D DNR/HLC/SmartIR - Brzina prijenosa videa: 64 Kbps do 4 Mbps - Prekidaj dan/noć: Dan/Noć/Automatski/Raspored PAMETNI SET ZNAČAJKI - Pametni događaji: Klasifikacija ljudi i vozila, Detekcija upada u područje, Detekcija prelaska linije, Detekcija ljudi, Detekcija ulaska u područje, Detekcija izlaska iz područja, Detekcija napuštenih objekata, Detekcija uklanjanja objekata, Detekcija vozila - Osnovni događaji: Detekcija pokreta, Detekcija neovlaštenog rada kamere, Iznimka (nedozvoljena prijava) - Način povezivanja: Okidač za obavijest: ONVIF, HTTPS - Područje interesa: 1 područje AUDIO - Audio komunikacija: N/A - Audio ulaz: N/A - Audio izlaz: N/A - Audio kompresija: N/A - Brzina uzorkovanja zvuka: N/A - Filtriranje buke iz okoline: N/A - Audio brzina prijenosa: N/A OSVJETLJIVAC - IR LED * Količina: 2 * Domet: 30m * Valna duljina: 850nm - Bijela LED: N/A - Upravljanje uključivanjem/isključivanjem osvijetljivača: Automatski/Planirano/UVijek uključeno/UVijek isključeno LEĆA - Vrsta: Leća s fiksnom žarišnom duljinom - Žarišna udaljenost: 4 mm - Otvor blende: 4 mm: F2.0 - Vidno polje (FOV): Horizontalno vidno polje (FOV): 82.5°, Vertikalno vidno polje (FOV): 44.9°, Dijagonalno vidno polje (FOV): 99.3° DORI udaljenost - 4 mm: * Detekcija: 65 m (214 ft) * Promatranje: 27 m (89 ft) * Prepoznavanje: 13 m (43 ft) * Identifikacija: 7 m (21 ft) PODEŠAVANJE KUTA (RUČNO) - Raspon: Pomicanje: -90° do 90° - Nagib: -90° do 90° VIDEO - Maks. Rezolucija: 2304 x 1296 Glavni stream - Broj slika u sekundi: * 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps * 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps * Rezolucija: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 * Ako je rotacija slike postavljena na 90° ili 270°, broj slika u sekundi podržava samo do 20fps. Podstream - Broj slika u sekundi: * 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps * 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps * Rezolucija: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240 * Ako je rotacija slike postavljena na 90° ili 270°, broj slika u sekundi podržava samo do 20fps. - Kontrola brzine prijenosa: CBR, VBR - Kompresija videa * Glavni stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 * Podstream: H.265/H.264 SLIKA - Postavke slike: Zrcalo, Svjetlina, Kontrast, Zasićenost, Oštrina, Ekspozicija, WDR, Balans bijele, Sprječavanje prekomjernog izlaganja infracrvenom svjetlu, HLC podesiv klijentskim softverom, Rotacija (90°/270°) - Poboljšanje slike: BLC/3D DNR/HLC/SmartIR - Široki dinamički raspon: DWDR - SNR: * 52 dB - Prekidaj parametara slike: Da - Maskiranje privatnosti: Do 4 maske - ROI: 1 regija - OSD postavke: Da Sadržaj paketa: - VIGI mrežna kamera - Kratki vodič - Vodootporni kabelski priključci - Pribor za montažu